



Prohlášení o vlastnostech

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
č. 305/2011, Příloha III

pro výrobek

AK 7P

201000

- Zařazení typu výrobku :** EN 12004 C2
- Identifikace :** číslo šarže: uvedeno na obalu
- Použití :** Vylepšené cementové lepidlo pro vnitřní a vnější pokládku obkladů a dlažeb
- Výrobce :** Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
32760 Detmold
- Zplnomocněný zástupce:** neuvedeno
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku :** Systém3
Systém3 reakce na oheň
- Notifikovaná zkušební laboratoř:** Zkušební laboratoř Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen - IČ 0432 - provedla přezkoušení výrobku na základě zkoušky typu podle systému 3 a vydala: Protokol o zkoušce č. 220001533-02-01.
Notifikovaná osoba MPA NRW - IČ 0432 – provedla určení třídy reakce na oheň na základě zkoušek výrobku podle systému 3 a vydala: zkušební zprávu č. 230007680-3.
- Deklarované vlastnosti :**

Základní charakteristiky	Parametry	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída A1 / A1 _{fl}	EN 12004:2007+A1:2012
Přídržnost		
V suchém prostředí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trvanlivost:		
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po zmrazovacích cyklech	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	

Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi deklarovanými v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za a jménem výrobce:

Wilhelm-Kreyling Dreyer, technické oddělení

Detmold, 2.5.2013

Toto Prohlášení o vlastnostech bylo vytvořeno elektronicky a je platné i bez písemného podpisu.



Aktuální bezpečnostní listy a technické listy jsou k dispozici na internetové stránce:

http://www.schomburg-ics.cz/cs/Technicke_a_bezpe%C4%8Dnostni_listy-xxdatenblaetter.html

Přeloženo z originálního dokumentu výrobce:

Ing. František Jurák,
Technický ředitel
Schomburg Čechy a Morava s.r.o.