

E-MOTION CLASSIC 32/8 mm

Typ podlahy:	laminátová podlaha
Třída zátěže	32
Formát	Classic
Rozměr (délka x šířka)	1291 x 193 mm
Celková tloušťka	8 mm
Množství v balení	8 ks 1,9933 m² 14,46 kg
Nosná deska	 HDF-Quell Stopp Plus
Profil	 Patentovaný systém pokládky Unifit pro rychlou a snadnou pokládku bez lepidla. Vyrobeno v licenci společnosti Flooring Industries™.
Záruka pro domácí použití	 V souladu se záručními podmínkami
Antistatické vlastnosti dle EN 1815	 ano, < 2 kV
Faseta Woodvision®	 WV4
Odolnost proti oděru dle EN 13329-31	AC4 (IP ≥ 4000)
Odolnost proti nárazu dle EN 13329	velká kulička: ≥ 750 mm malá kulička: ≥ 12 N
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438	Groupe 1 + 2: niveau 5 Groupe 3: niveau 4
Vlastnosti při simulaci přemísťování nábytkové nohy dle EN 424	Žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0
Test kolečkovou židlí dle EN 425	Žádné viditelné změny nebo poškození
Test kolečkovým kancelářským křeslem dle EN 12529	velká kulička: ≥ 500 mm malá kulička: ≥ 8 N
Bobtnání dle EN 13329	≤ 18 %
Tolerance horní vrstvy dle EN 13329	Délka ± 0,5 mm Šířka ± 0,1 mm Tloušťka ± 0,5 mm
Stálobarevnost dle EN 13329	Modrá stupnice stupeň ≥ Stufe 4 (EN: 20105-A02)
Odolnost na konstantní zatížení dle EN ISO 24343-1	< 0,05
Těsnost dle EN 13329	≥ 1,0 N/mm²
Tepelný odpor podle normy EN 12667	0,07 m² K/W

