



TECHNICKÝ LIST

ASO®-R005

výr. č. 2 06400

Čistící koncentrát na obklady, dlažbu, kabřinec a kámen

Vlastnosti:

- vysoce koncentrovaný tekutý čistící prostředek
- bez obsahu rozpouštědel
- nezanechává žádné zbytky
- rozpouští cementové povlaky, zbytky betonu a malty, vysrážené vápno a vápenné výkvěty

Oblasti použití:

ASO-R005 je čistící prostředek na obklady/dlažby a kámen. Aplikuje se k odstranění nečistot a nánosů cementu a vápna, usazeného vodního kamene a vápenných výkvětů na materiály odolné vůči kyselinám, např. obklady stěn a podlahové dlaždice, mozaiky, skleněné mozaiky, štípané dlaždice, také na žulu, porfyr atd. Při čištění vápence (mramoru) a vápenopískových cihel je nutno postupovat obezřetně, protože ASO-R005 působí na tyto materiály agresivně. Při použití výrobku na přírodní kámen vždy provádějte zkušební aplikaci.

Jako čistící prostředek na fasády se ASO-R005 používá k odstranění zbytků malty, cementových nánosů a vápenných výkvětů. Aplikuje se také na neomítnuté zdivo a obklady vnějších zdí (z kabřince, lomového kamene) nebo na vymývaný beton. Prostředek slouží rovněž ke zdrsnění hladkých betonových ploch pro zlepšení přílnavosti následně nanášených nátěrů.

ASO-R005 se používá také jako oplachový prostředek na vymývaný beton k odstranění cementových nánosů, které čistí rychle a bezpečně.

Technické údaje:

Báze:	organické kyseliny
Spotřeba:	podle stupně znečištění a ředění, cca 250 ml/m ²
Barva:	bezbarvý
Dodávané balení:	1 l, 5 l, 10 l a 25 l
Skladování:	chránit před mrazem, 24 měsíců v originálním uzavřeném obalu

Zpracování:

Spáry je před aplikací ASO-R005 třeba dostatečně navlhčit. ASO-R005 se nanáší pouze zředěnou čistou vodou (podle

stupně znečištění a tloušťky nánosů v poměru 1:3 až 1:10). ASO-R005 začíná působit okamžitě po kontaktu s rozpouštěnými látkami, což se zřetelně projevuje značnou pěnivou tvorbou oxidu uhličitého. Drhnutím nylonovým kartáčem a použitím teplé vody lze výrazně zesílit čistící účinek.

Při aplikaci výrobku zajistěte dobré odvětrávání. Konstrukčně uzavíratelné nádrže nechte otevřené s dobrým odvětráváním. Rozpuštěné nečistoty okamžitě opláchněte dostatkem čisté vody. V případě starých a odolných nánosů proces čištění opakujte.

Důležitá upozornění:

- Neošetřované plochy chraňte před působením ASO-R005.
- Z důvodu zamezení změny barevnosti ošetřovaného podkladu a pro určení spotřeby je bezpodmínečně nutné provést zkušební aplikaci.
- Dodržujte doporučení výrobců používaných materiálů (přírodního kamene a obkladů/dlažby) týkající se vhodnosti aplikace ASO-R005.
- ASO-R005 je žíravina, a proto je nutno při práci vždy používat osobní ochranné prostředky, např. ochranný oděv, rukavice a brýle. V případě potřísnění pokožky okamžitě opláchněte vodou zasažené místo.
- Při zpracování výrobku nepoužívejte kovové nádoby či nástroje.
- Při použití výrobku na přírodní kámen vždy provádějte zkušební aplikaci.
- Kovy chraňte před korozí!

Dbejte pokynů, které jsou uvedeny v platném Bezpečnostním listě dle směrnic ES.

GISCODE: GF50